

Elektro-Deichsel-Schlepper *Multitrac 75*

Müheloses Ziehen und Schieben von Anhängern, Trailern
Besonders geeignet für Einsatz auf Steigungen oder unbefestigtem Untergrund

Anhängelast max. 7500 kg

Leistungsstarker 24V-1500W-AC-Antrieb

Große Akkuleistung 2x 12V-180Ah

Geschwindigkeit stufenlos regulierbar



| Technische Daten | | Multitrac 75 |
|---|--------|--------------|
| Anhängelast max. | kg | 7500 |
| Fahrgeschwindigkeit max. | km/h | 5,5 |
| Steigvermögen mit Maximallast | % | 2 |
| Steigvermögen ohne Last | % | 20 |
| Motor AC | V / W | 24/1500 |
| Akku | V / Ah | 2x12 / 180 |
| Externes 230V-Ladegerät | Amp | 15 |
| Ladezeit | Std | 9-11 |
| Fahrzeuglänge (Deichsel vertikal) | mm | 1300 |
| Fahrzeugbreite (inkl. Räder) | mm | 700 |
| Fahrzeughöhe Chassis / Deichsel | mm | 500 / 1350 |
| Bodenfreiheit | mm | 100 |
| Gewicht inkl. Akkus, ca. | kg | 700 |
| Reichweite pro Akkuladung, ca. | km | 15 |
| Antriebsräder SE, schwarz | mm | 15 x 4¼ - 8 |
| Radbreite | mm | 150 |
| Höhe Kupplung min. / max. | mm | 220-570 |
| Standard-Ausstattung: | | |
| Multifunktions-Deichselkopf | | |
| Neigbare Bediendeichsel mit Totmannschalter | | |
| Kombinierte Bolzen- und Maulkupplung | | |
| Gegenstrom- und Magnetbremse | | |
| Differentialgetriebe | | |
| Akkuanzeige, Hupe, Batterie-Trennschalter | | |
| Geschwindigkeitsregler | | |
| Optional: | | |
| Spurlose Räder | | |
| Luftreifen | | |
| Verschiedene Kupplungs-Adapter | | |
| Zusatzgewicht bei glatten Böden oder Steigungen | | |
| Blitzleuchte, Arbeitsscheinwerfer | | |
| Rangiertaste, Schleichgangtaste | | |