

## Elektro-Schlepper *WORKER 150 - 250 - 800*

Leistungsstarker und wendiger Elektro-Schlepper mit 150kg, 250kg und 800kg Zugvermögen  
 Leistungsstarke Fahrmotoren  
 Ablagefläche vor dem Fahrer, Nutzlast 100 kg  
 Große Akkus 2x 12V-80Ah bis 135Ah



| Technische Daten                              |        | Worker 150 | Worker 250 | Worker 800 |
|---|--------|------------|------------|------------|
| Max. Anhängelast                              | kg     | 150        | 250        | 800        |
| Fahrgeschwindigkeit max.                      | km/h   | 10         | 10         | 10         |
| Steigvermögen mit/ohne Last                   | %      | 10 / 4     | 10 / 4     | 10 / 4     |
| Motor   | V / W  | DC 24/560  | DC 24/800  | AC 24/1200 |
| Akku  | V / Ah | 2X12/80    | 2x12/80    | 2x12/135   |
| Externes 230V-Ladegerät                       | Amp    | 8          | 8          | 25         |
| Ladezeit                                      | Std    | 9-11       | 9-11       | 9-11       |
| Fahrzeuglänge                                 | mm     | 1100       | 1150       | 1150       |
| Fahrzeugbreite                                | mm     | 590        | 590        | 590        |
| Fahrzeughöhe                                  | mm     | 1350       | 1400       | 1400       |
| Bodenfreiheit                                 | mm     | 80         | 40         | 40         |
| Abmessung der Ablagefläche                    | mm     | 350x420    | 350x420    | 350x420    |
| Nutzlast der Ladefläche                       | kg     | 100        | 100        | 100        |
| Gewicht inkl. Akkus                           | kg     | 260        | 280        | 320        |
| Reichweite pro Akkuladung                     | km     | 20-25      | 20-25      | 20-25      |
| Radgröße vorne                                |        | 3.00-4     | 3.00-4     | 3.00-4     |
| Radgröße hinten                               | mm     | 3.00-4     | 200x80     | 200x80     |
| <b>Standard-Ausstattung:</b>                  |        |            |            |            |
| Gegenstrom / Magnetbremse                     |        |            |            |            |
| Programmierbare Steuerung                     |        |            |            |            |
| Akkuanzeige                                   |        |            |            |            |
| Lenkerkorb                                    |        |            |            |            |
| Anhängerkupplung am Heck                      |        |            |            |            |
| <b>Optional lieferbar:</b>                    |        |            |            |            |
| Wechselakku-System                            |        |            |            |            |
| Transportrahmen am Lenker, Nutzlast bis 40 kg |        |            |            |            |
| Rückenlehne                                   |        |            |            |            |
| Anhänger nach Kundenanforderung               |        |            |            |            |
| Stärkere Akkus bis max. 12V 135Ah             |        |            |            |            |



Anhängerkupplung  
am Heck



Transportrahmen  
Nutzlast bis 40 kg